Sellador híbrido **SPU40**

adhera®

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El SPU 40 R es un sellador adhesivo a base de polímero modificado con silano.

Es un producto en consistencia pastosa, prácticamente libre de olor y de solventes, formulado para aplicaciones de alto desempeño en la industria y en la construcción civil.

Clasificación ISO 11600: F – 20HM



USOS / APLICACIONES PRINCIPALES:

- Buena adherencia sobre hormigón, ladrillo piedra natural y sintética, azulejos, cerámica, madera, MDF, vidrio, galvanizado, acero, PVC, policarbonato y otras chapas.
- Ideal para pegado y sellado de juntas.
- Instalación de canalones, bajantes y ventilaciones.

Ofrece excelentes propiedades mecánicas, alta resistencia, durabilidad y excelente estabilidad frente a los rayos UV y a la intemperie, siendo apto para uso interno y externo.

Rendimiento	Valor medio
Sistema de curado	Humedad del aire
Densidad (g/cm3)	1,65 ± 0,03 g/cm3
Temperatura de aplicación	5°C a 40°C
Formación de la piel	30 ± 10 min
Velocidad de curado	2 a 3 mm/24 horas
Dureza shore A	40 ± 5
Resistencia a la tracción (MPa)	>1,4
Alargamiento a la rotura	>250%
Temperatura de trabajo	- 40°C a 90°C
Apariencia	Pastosa
Capacidad de movimiento:	± 20%

Propiedades del material en condiciones normalizadas (23°C ± 2°C y 50 ± 5% UR)

COLORES DISPONIBLES

BLANCO NEGRO GRIS

PROTECCIÓN U.V. RESISTENCIA AMBIENTAL USO INTERNO Y EXTERNO LIBRE DE SOLVENTES PINTABLE