Sellador acrílico
SA-6005

adhera®

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Sellador acrílico monocomponente de curado rápido a temperatura ambiente.

Desarrollado para ofrecer alta resistencia mecánica sin corroer la mayoría de los sustratos de construcción.

Excelente adherencia y compatibilidad con diversos materiales, garantizando una óptima durabilidad (resistencia a los rayos UV y a la degradación ambiental).

Cumple el estándar GB/T 14683-2017.



USOS / APLICACIONES PRINCIPALES:

- Juntas y marcos: Sellado de juntas de construcción con bajo movimiento entre concreto, ladrillo celular, yeso y madera en marcos de puertas y ventanas.
- Reparación y relleno: Revestimiento de grietas, fisuras y huecos en muros o tabiques previo al pintado.
- Paneles y revestimientos: Fijación y sellado perimetral de paneles integrados, revestimientos de pared y elementos decorativos interiores.
- Uso general: Sellado adhesivo en aplicaciones industriales ligeras e interiores.

Rendimiento	Valor medio
Apariencia:	Pasta fina y uniforme
Densidad (g/cm3)	1,53 - 1,60
Tasa de extrusión (ml/min):	≥ 100
Tiempo libre de pegajosidad (min):	≤ 60
Porcentaje de recuperacion elastica (%)	≥ 30%
Elongación	≥ 100%

Propiedades del material en condiciones normalizadas (23ºC ± 2ºC y 50 ± 5% UR)

COLORES DISPONIBLES

BLANCO

PINTABLE

ISO 9001 CQC

ISO ISO14001 CE