Sellador salchicha
LM25 flex

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El Adhera LM25 Flex es un sellador elástico de alto rendimiento formulado sin solventes y con protección UV, diseñado con propiedades tixotrópicas que evitan su escurrimiento en juntas verticales.

Este material destaca por su excelente elasticidad, su capacidad de adherirse eficazmente incluso sobre superficies húmedas, y su compatibilidad con una amplia variedad de sustratos de la construcción e industria —tales como hormigón, ladrillo, piedra, madera, metales, vidrio y PVC—, garantizando un sellado duradero y profesional bajo rigurosos estándares de calidad.

Clasificación ISO 11600: F – 25LM



USOS / APLICACIONES PRINCIPALES:

- Material tixotrópico (no escurre en juntas verticales).
- Protección UV.
- Excelente elasticidad.
- Producto libre de solventes.
- Buena adhesión en superficies húmedas.
- Excelente adherencia sobre múltiples sustratos: hormigón, ladrillo, piedra natural y sintética, azulejos, cerámica, madera, MDF, vidrio, aluminio, chapas, acero, placas de ACM y PVC

- La superficie debe estar completamente seca, libre de suciedad, grasas, aceites y partículas sueltas.
- Corte la punta del sachet y adapte el pico aplicador. Introduzca el sachet en la pistola y proceda a aplicar.
- Una vez abierto, el producto debe utilizarse en un corto plazo para asegurar sus propiedades.

Rendimiento	Valor medio
Sistema de curado	Humedad del aire
Densidad (g/cm³):	1,53 ± 0,03 g/cm3
Temperatura de aplicacion	5°C a 40°C
Formación de la piel	35 ± 10 min
Velocidad de curado	3 a 4 mm / 24 horas
Dureza shore A	25 ± 5
Resistencia a la tracción (MPa):	>1,0
Alargamiento a la rotura	>500%
Temperatura de trabajo	- 40°C a 90°C
Apariencia	Pastosa
Capacidad de movimiento:	± 25

Propiedades del material en condiciones normalizadas (23 °C ±2 °C y 50 ±5 % UR)

COLORES DISPONIBLES