Adhesivo
KRUP GLUE

adhera®

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Adhesivo y sellador de tecnología híbrida monocomponente de alto módulo y elevada viscosidad (tixotrópico).

Formulado con tecnología High Tack, ofrece un agarre inicial superior (35 kg/cm²) que evita el deslizamiento en aplicaciones verticales sin necesidad de fijación temporal.

Curado a temperatura ambiente por reacción con la humedad del aire, no genera burbujas, es inodoro y está 100% libre de solventes e isocianatos.

Clasificación ISO 11600: F – 20HM



USOS / APLICACIONES PRINCIPALES:

- Construcción y Acabados: Mampostería, hormigón, ladrillo, losa, piedra natural (granito, mármol), cerámica, azulejos, yeso y placas cementicias.
- Vidrio y Cristal: Espejos (fijación directa sin dañar el espejo), cristal reflectivo y acristalamiento en base de balcones.
- Metales: Acero inoxidable, chapa galvanizada, aluminio y paneles compuestos de aluminio (ACM).
- Maderas y Plásticos: Madera maciza, MDF, MDP, PVC duro, entre otros (se recomienda prueba previa en plásticos técnicos).

Rendimiento	Valor medio
Apariencia:	Pastosa
Densidad (g/cm3)	1,65 ± 0,02 g/cm3
Temperatura de aplicacion	5°C a 40°C
Formación de la piel	20 ± 10 min
Velocidad de curado	3 mm/24 horas
Norma de Cumplimiento / Clasificación	ISO 11600 – F – 20HM
Resistencia a la tracción (MPa):	2,0 MPa (~35 kg/cm²)
Alargamiento a la rotura	300%
Dureza Shore A:	de 45 a 50
Capacidad de movimiento:	± 20%

Propiedades del material en condiciones normalizadas (23°C ± 2°C y 50 ± 5% UR)

COLORES DISPONIBLES

NEGRO BLANCO PINTABLE