Adhesivo
CLAVO LIQUIDO

adhera®

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Adhesivo de construcción multipropósito de alta resistencia.

Forma una unión fuerte, rápida y duradera siendo apto para madera húmeda y seca. Presenta excelente resistencia al agua y durabilidad en interiores y exteriores.

Método de contacto: Aplicar sobre una sola superficie, unir y separar. Dejar secar entre 2 y 5 minutos antes de unir firmemente. Presionar las piezas firmemente y usar fijaciones temporales



USOS / APLICACIONES PRINCIPALES:

- Decoración y montaje: Ideal para molduras de techo, paneles de aluminio-plástico, azulejos, porcelana y elementos colgantes.
- Construcción general: Adhesión de madera, placas de yeso, acero inoxidable, puertas, ventanas, vidrio y plásticos.

NO RECOMENDADO PARA

- Utilizar como único adhesivo en uniones estructurales.
- Inmersión permanente en agua.
- Evitar en metales expuestos a calor directo del sol y uniones muy prensadas.
- Espejos y espuma de poliestireno

Retirar el producto sin curar con aguarrás mineral; el producto curado se elimina raspando o lijando.

Rendimiento	Valor medio
Sistema de curado:	Evaporación de solvente
Tiempo de curado:	24 horas
Formación de la piel	20 – 30 min
Velocidad de curado	Curado: 24 h
Resistencia al descuelgue	No mayor a 6 mm
Resistencia a la tracción (MPa):	≥ 1,5 MPa
Resistencia al pelado:	>90,6 N
Temperatura de trabajo	–20 °C a 100 °C
Apariencia	Pasta suave

Propiedades del material en condiciones normalizadas (23 °C ±2 °C y 50 ±5 % UR)

COLORES DISPONIBLES

CRUDO

PROTECCIÓN U.V.

RESISTENCIA AMBIENTAL

USO INTERNO Y EXTERNO